

消防水枪密封、耐水压强度试验机
Fire water gun sealing and water pressure resistance strength testing machine

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的消防水枪密封、耐水压强度试验机主要用于消防水枪的密封、耐水压强度试验，试验过程中，可以自动进行压力补偿。设置好测试参数，一键启动，仪器自动对测试件进行监控检测，自动保存实验数据，生成实验报告。

二、消防水枪密封、耐水压强度试验机特点

采用计算机控制，可自行设定试验压力与试验次数，达到试验次数，自动停机并报警提示；实时显示试验时间、变形曲线、试验压力等值。手动控制时，可以扩充数据采集于显示部分设备搭配液晶显示屏，可配备微型打印机，支持数据预置、断电记忆，确保测试数据的准确性。

配备自主研发的专用控制软件，成熟稳定，多种加压模式可选，保证整个试验过程完全符合相关国家标准。

三、消防水枪密封、耐水压强度试验机参数

试验压力: 0.1~50kpa, 0~2Mpa
驱动压力: 0.2~0.7Mpa 压缩空气
试验介质: 空气、清水
测量精度: $\pm 1\%$
试验工位: 单工位
计时范围: 1~999h
时间精度: 1s
控制方式: 手动/计算机控制

参考网址: <http://www.simingte.com/xfsqmfnsyqdsyj.htm>